Système de filtration de l'eau à 0.2 µm PALL®
Filtre pour robinet de lavabo **AQ31F1S** à usage unique

Changement du filtre tous les 31 jours

S'il s'agit d'une première mise en place du filtre

- Faire installer l'adaptateur par le service traitement des eaux au préalable

Mise en place du filtre

- retirer le filtre à changer et le jeter dans la filière déchets ménagers (sac gris) ;
- se frictionner les mains avec la solution hydro-alcoolique ;
- ouvrir le paquet avec le nouveau filtre, retirer le bouchon de protection ; l'éliminer
- clipper le filtre sur l'adaptateur sans toucher ses extrémités
- ouvrir doucement le robinet jusqu'à écoulement de l'eau (purge de l'air)

Mode d'emploi du filtre

- laisser couler l'eau **1 minute avant chaque utilisation**
- protéger le filtre d'une contamination extérieure:
  - ne pas toucher l'embout d'écoulement d'eau
  - ne pas nettoyer le filtre à eau
  - ne pas déconnecter le filtre (sauf pour le changer).
- changer le filtre après 31 jours d'utilisation

Adaptateur

Filtre



Note :

- Lorsqu'aucun filtre n'est utilisé sur l'adaptateur, installer l'embout spécifique PN22C.

Embout PN22C